

ZH401e

Proyector láser Full HD compacto de alto brillo



- **Proyector láser DuraCore Full HD 1080p - 4600 lúmenes y certificación IP6X**
- **Compacto para una instalación fácil - Zoom 1,1x, proyección de 360 grados**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™ - Gestiona y controla tu dispositivo de forma remota, con supervisión en tiempo real y programación para optimizar operaciones y reducir costes**
- **Aplicación Optoma Smart: optimiza la gestión de los dispositivos, lo que te permite manejar, controlar y realizar ajustes de imagen directamente desde tu dispositivo móvil**



El ZH401e es uno de los proyectores láser DuraCore Full HD 1080p más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 4600 lúmenes ofrece un potente rendimiento de imagen con características de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un formato elegante y compacto, hasta un 34 % más pequeño que los modelos anteriores de Optoma.¹

Como ventaja adicional, el ZH401e cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece mayor fiabilidad, portabilidad y eficiencia

Specifications

EAN: 5055387669468, Colour: White



Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.600 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Ratio de contraste - dinámico	2.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.76m ~ 3.89m (30" ~ 153") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.48:1 ~ 1.62:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.86 ~ 24mm
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 2 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45, 1 x Sincronización 3D
General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación AC Mando a distancia 2 pilas AAA Manual básico de usuario
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	120W
Consumo energético (máx.)	170W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	274 x 216 x 114
Peso bruto	4.3 kg
Peso neto	2.9 kg