

ZK551

Proyector láser 4K UHD inalámbrico con Miracast



- **Proyector láser DuraCore 4K UHD ultrabrillante - 5100 lúmenes y certificado IP6X**
- **Compacto para una instalación sencilla - Zoom 1,6x, proyección de 360° y en modo retrato**
- **Optoma Management Suite (OMSC)[™] - Control remoto con supervisión en tiempo real y programación para optimizar operaciones, reducir inactividad y costes.**
- **Pantalla inalámbrica - Comparte contenido sin esfuerzo con la función integrada de pantalla compartida inalámbrica Miracast**



El ZK551 es un proyector láser DuraCore compacto, diseñado para una colaboración fluida y una gestión sencilla. Realiza presentaciones inalámbricas y comparte contenido con Miracast, mientras optimizas tus operaciones con Optoma Management Suite (OMSC)[™] para supervisar y controlar tus dispositivos de forma remota.

Combinando un potente rendimiento, tecnología inalámbrica e instalación flexible, el ZK551 es perfecto para entornos educativos y profesionales.

Specifications

UPC: 796435 44 821 9, EAN: 5055387669079 , Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5.100 lúmenes
Ratio de contraste	3.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	1m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Lenshift	Vertical +15%
Offset nativo	116%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x Sincronización 3D Outputs 1 x Audio 3.5mm, 2 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
General	
Nivel sonoro (tipico)	28dB
Nivel sonoro (max)	30dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	Refer to User Manual OSD tree
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Corriente	
Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	155W
Consumo energético (máx.)	245W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	274 x 216 x 108
Peso bruto	3 kg
Peso neto	3.2 kg

